

Двусторонний подъем  
по широким ступеням  
глубиной 160 мм  
из специального  
рифленого профиля

## МОСТИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

МПА - 1, МПА - 2,  
МПА - Р, МПА - Т,  
МПА - У

Перила по всей длине  
лестничного марша для  
безопасного подъема и спуска.  
Четыре поворотных колеса  
со стопорами.  
Возможность регулировки высоты.  
Изготавливаются по вашим  
размерам.



Обеспечивает переход над конвейерными лентами и производственными линиями. Используется как в помещениях, так и на открытых площадках. Применяется для обслуживания различного оборудования на производстве, в магазинах, складах.



**МПА - 1**

Ограждение с одной стороны  
с возможностью перестановки  
на другую сторону



**МПА - 2**

Двухстороннее ограждение  
площадки



**МПА - Р**

Мостик  
с регулируемыми  
опорами



**МПА - Т**

Мостик  
с дополнительными  
траверсами



**МПА - У**

Мостик с усиленными  
ограждениями

Вы можете выбрать как стандартный мостик, так и заказать изделие  
полностью в соответствии с вашими потребностями

Пример условного обозначения МПА для заказа:

**МПА - А × В × С - 1 (2) или МПА - Р (У, Т) А × В × С - 1 (2)**

«МПА» - мостик переходной алюминиевый  
«Р» - мостик с регулируемыми опорами  
«У» - мостик усиленной конструкции  
(стяжка отсутствует)

«Т» - мостик с дополнительными траверсами  
1 - ограждение с одной стороны с возможностью  
перестановки на другую сторону  
2 - ограждение с двух сторон

При заказе уточняйте наличие/отсутствие горизонтальной стяжки, боковых стабилизаторов



Наименование	Длина рабочей площадки, м	Ширина рабочей площадки, м	Высота рабочей площадки, м	Размах опоры, м	Масса, кг
МПА - 0,6 × 0,5 × 2,1 - 2	0,6	0,5	2,1	2,8	48
МПА - У - 1,2 × 0,5 × 1,0 - 2	1,2	0,5	1,0	2,1	46
МПА - Р - 2,0 × 0,6 × 1,1 - 2	2,0	0,6	1,1	3,0	65