ПЫЛЕВОДОСОСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ



IVC 378 3,6 kW



IVC 3100 3,6 kW



IVC 3100 3,6 kW AUTO



IVC 1100 2,2 kW



IVC 380 3,6 kW OIL



IVC 1100 3-5,5-7,5 kW



IVC 10 3-5,5-7,5 kW DRY



IVC 1100 3-5,5-7,5 kW AUTO



IVC 175 3-5,5-7,5 kW EXPLOSION-PROOF

НЕМНОГО ОБ EVOline

Бренд премиальной техники «EVOline» появился относительно недавно, но за короткий период времени смог завоевать доверие огромного количества покупателей.

Вся продукция EVOline изготавливается на ведущих и самых современных заводах КНР, которые зарекомендовали себя как производители высококлассной продукции, в том числе для всемирно известных европейских и американских брендов.

Клининговое оборудование EVOline представлено в России различными модификациями, а их общий ассортимент составляет порядка 100 разных моделей, каждая из которых характеризуется:

- удобством эксплуатации,
- продуманной конструкцией,
- высокой производительностью,
- надежностью (гарантия – 24 месяца),
- привлекательной ценой,
- низкой стоимостью эксплуатации.

Основные классы пыли – L, M и H (low, middle и high hazard соответственно). Данный параметр определяется в зависимости от вида отходов и степени их опасности для здоровья.

Для применения каждого класса пылесос должен соответствовать требованиям по качеству фильтрации и особенностям конструкции.

Класс пыли по IEC/EN 60335-2-69	Характеристика	Макс.степень пропускания	Размер частиц	Требования по степени фильтрации воздуха
 Задерживает **>99%**	Все модели пылесосов и пылеводососов EVOline с большим запасом перекрывают требования данного класса. Это малоопасная пыль, к которой относятся известь, мел, краски, лаки, гипс, слюда, глина, удобрения, графит, мягкая древесина и т.д.	**1%**	**< 2мкм**	**> 99%**
 Задерживает **>99.9%**	К данному классу относятся следующие модели: IVC 378-36, IVC 3100-36. Это пыль с опасностью средней степени, к которой относятся такие вещества, как: бетон, твердая древесина, керамика, никель, марганец, силикаты и тому подобное.	**0,1%**	**< 1мкм**	**> 99,9%**
 Задерживает **>99.995%**	К данному классу относятся следующие модели : IVC 3100-36A, IVC 1100-22, IVC 1100-30, IVC 10-30, IVC 1100-30A, IVC 175-30EX. Пыль с высокой степенью опасности, к которой относятся: канцерогенная пыль (свинец, уголь, никель, кобальт, медь, кадмий, деготь и т. д.), а также болезнетворная пыль (плесень и микроорганизмы).	**0,005%**	**< 1мкм**	**> 99,995%**

<u>Примеры использования:</u>

- Дома, в офисе, в домашних мастерских, автомастерских, при ремонте жилых помещений и т.п. для уборки пыли обычно хватает пылесоса класса L.
- На мебельных фабриках, цехах металлообработки, при ремонте промышленных и складских помещений, шлифовке и сверлении бетона и т.п. потребуется пылесос класса M.
- На стройках и при ремонте помещений, особенно в старых постройках, при проведении работ в медицинских учреждениях, при работе с силикатами, токсичными и ядовитыми веществами следует использовать пылесосы с маркировкой H.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕВОДОСОС
для сухих загрязнений

Особенности и преимущества:

- ✓ Компактный промышленный пылесос
- ✓ Высокая мощность всасывания пыли, мусора и жидкостей
- ✓ Оснащен 3-мя long-life турбинами с увеличенным ресурсом и независимым включением
- ✓ Ручная система очистки фильтра
- ✓ Откидной пылесборник обеспечивает быструю и удобную утилизацию отходов
- ✓ Шасси и корпус из прочной нержавеющей стали

IVC 378
3,6 kW
Производительность
159 л/с

Технические характеристики

Модель:	**IVC 378 3,6 kW**
Производительность:	159 л/с
Максимальная мощность:	3,6 кВт
Напряжение:	220 В
Расход воздуха:	572 м³/ч
Разряжение:	205 Мбар
Уровень шума:	67 дБ
Площадь фильтра:	26 800 см²
Емкость бака:	78 л
Диаметр аксессуаров:	40 мм
Вес:	30 кг
Габариты:	55x55x110 см



Стандартная комплектация:


Насадка для сбора жидкости


Насадка для сбора пыли

Насадка круглая


Насадка щелевая


Сетевой кабель: 8 м


Удлинительная трубка


Фильтр конический нетканый с тефлоновым напылением


Антистатический, маслостойкий, армированный шланг: 4 м

Варианты использования


Пищевая промышленность


Склады


Гостиничные помещения


Послестроительная уборка

Опция:
Универсальная балка:
артикул 406021EVO





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕВОДОСОС
для сухих загрязнений

Особенности и преимущества:

- ✓ Компактный промышленный пылесос
- ✓ Оснащен 3-мя long-life турбинами с увеличенным ресурсом и независимым включением
- ✓ Ручная система очистки фильтра: для очистки фильтра достаточно потянуть ручку вперед / назад
- ✓ Передний отсек для хранения аксессуаров
- ✓ Стальное шасси повышенной прочности
- ✓ Съемный бак для мусора с микролифтом для легкого отсоединения от пылесоса и 4 независимых колеса позволяют быстро и удобно избавляться от мусора
- ✓ Циклонный фильтр

IVC 3100
3,6 kW
Производительность
159л/с

Технические характеристики

Модель:	**IVC 3100 3,6 kW**
Производительность:	159 л/с
Максимальная мощность:	3,6 кВт
Напряжение:	220 В
Расход воздуха:	572 м³/ч
Разряжение:	205 Мбар
Уровень шума:	67 дБ
Площадь фильтра:	26 800 см²
Емкость бака:	100 л
Диаметр аксессуаров:	40 мм
Вес:	52 кг
Габариты:	72x63x146 см



Стандартная комплектация:


Насадка для сбора жидкости

Насадка для сбора пыли


Насадка круглая


Насадка щелевая


Сетевой кабель: 8 м


Удлинительная трубка


Фильтр конический нетканый с тефлоновым напылением


Антистатический, маслостойкий, армированный шланг: 4 м

Варианты использования


Пищевая промышленность


Склады


Гостиничные помещения


Послестроительная уборка

Опция:
Универсальная балка:
артикул 406022EVO





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕВОДОСОС
для сухих загрязнений

Особенности и преимущества:

- ✓ Компактный промышленный пылесос
- ✓ Оснащен 3-мя long-life турбинами с увеличенным ресурсом и независимым включением
- ✓ Ручная система очистки фильтра: для очистки фильтра достаточно потянуть ручку вперед / назад
- ✓ Передний отсек для хранения аксессуаров
- ✓ Стальное шасси повышенной прочности
- ✓ Съемный бак для мусора с микролифтом для легкого отсоединения от пылесоса и 4 независимых колеса позволяют быстро и удобно избавляться от мусора
- ✓ Циклонный фильтр

IVC 3100
3,6 kW
Производительность
159л/с

Технические характеристики

Модель:	**IVC 3100 3,6 kW AUTO**
Производительность:	159 л/с
Максимальная мощность:	3,6 кВт
Напряжение:	220 В
Расход воздуха:	572 м³/ч
Разряжение:	205 Мбар
Уровень шума:	67 дБ
Площадь фильтра:	26 800 см²
Емкость бака:	100 л
Диаметр аксессуаров:	40 мм
Вес:	52 кг
Габариты:	72x63x146 см



Стандартная комплектация:


Насадка для сбора жидкости


Насадка для сбора пыли


Насадка круглая


Насадка щелевая


Сетевой кабель: 8 м


Удлинительная трубка


Фильтр конический нетканый с тефлоновым напылением


Антистатический, маслостойкий, армированный шланг: 4 м

Варианты использования


Пищевая промышленность


Склады


Гостиничные помещения


Послестроительная уборка

Опция:
Универсальная балка:
артикул 406022EVO





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС для сухих загрязнений

Особенности и преимущества:

- ✓ Высокая мощность всасывания для уборки самого сложного промышленного мусора
- ✓ Ручная система очистки фильтра
- ✓ Оснащен мощной турбиной с индукционным электромотором рассчитанным на 24-х часовой рабочий день
- ✓ Съемный бак для мусора с микролифтом для легкого отсоединения от пылесоса и 4 независимых колеса позволяют быстро и удобно избавляться от мусора
- ✓ Установлен глушитель, снижающий уровень шума для возможности работать в малых помещениях

IVC 1100
2,2 kW
Производительность
75 л/с

Технические характеристики

Модель:	**IVC 1100 2,2 kW**
Производительность:	75 л/с
Максимальная мощность:	2,2 кВт
Напряжение:	220 В
Расход воздуха:	270 м³/ч
Разряжение:	230 Мбар
Уровень шума:	65 дБ
Площадь фильтра:	32 000 см²
Емкость бака:	100 л
Диаметр аксессуаров:	50 мм
Вес:	58 кг
Габариты:	94x62x125 см



Стандартная комплектация:


Насадка нержавеющая с ворсом


Насадка круглая


Насадка нержавеющая щелевая


Насадка щелевая


Сетевой кабель: 5 м


Удлинительная трубка


Фильтр в форме звезды


HEPA фильтр H14


Антистатический, маслостойкий армированный шланг: 4 м

Варианты использования


Пищевая промышленность


Склады


Заводские цеха


Металлобрабатыв. предприятия







ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА
Смазочно-Охлаждающей Жидкости и стружки

Особенности и преимущества:

- ✓ Сбор металлической стружки, смешанной с маслом, и т.п.
- ✓ Оснащен 3-мя long-life турбинами с увеличенным ресурсом и независимым включением
- ✓ Сливной шланг так же используется для контроля уровня наполнения бака жидкостью
- ✓ Оборудован сепаратором **СОЖ** и стружки
- ✓ Корпус машины изготовлен из утолщённой низкоуглеродистой стали
- ✓ Один большой и шесть мини отсеков для хранения аксессуаров
- ✓ Стальное шасси повышенной прочности

IVC 380
3,6 kW OIL
Производительность
159 л/с

Технические характеристики

Модель:	**IVC 380 3,6 kW OIL**
Производительность:	159 л/с
Максимальная мощность:	3,6 кВт
Напряжение:	220 В
Расход воздуха:	572 м³/ч
Разряжение:	205 Мбар
Уровень шума:	67 дБ
Площадь фильтра:	32 000 см²
Емкость бака:	80 л
Диаметр аксессуаров:	50 мм
Вес:	68 кг
Габариты:	65x65x130 см

Варианты использования


Пищевая промышленность


Склады


Заводские цеха


Металлобрабатыв. предприятия



Стандартная комплектация:


Насадка нержавеющая щелевая


Насадка резиновая конусная


Насадка скребок нержавеющая


Сетевой кабель: 8 м


Антистатический, маслостойкий армированный шланг: 4 м


Корпус сепаратора из нержавеющей стали



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС
для сухих загрязнений

Особенности и преимущества:

- ✓ Оснащен мощной турбиной с индукционным электромотором рассчитанным на 24-х часовой рабочий день
- ✓ Ручная система очистки фильтра
- ✓ Электронная система управления турбиной пылесоса с защитой от аварийных ситуаций
- ✓ Клапан сброса давления
- ✓ Бак для мусора с микролифтом для легкого отсоединения от пылесоса и 4 независимыми колесами позволяет быстро и удобно избавляться от мусорf

IVC 1100
3-5,5-7,5 kW
Производительность
88, 194 л/с

Технические характеристики

Модель:	IVC 1100 3 kW	IVC 1100 5,5 kW	IVC 1100 7,5 kW
Производительность:	88 л/с	194 л/с	194 л/с
Макс. мощность:	3 кВт	5,5 кВт	7,5 кВт
Напряжение:	380 В	380 В	380 В
Расход воздуха:	318 м³/ч	700 м³/ч	700 м³/ч
Разряжение:	270 Мбар	280 Мбар	300 Мбар
Уровень шума:	67 дБ	71 дБ	73 дБ
Емкость бака:	100 л	100 л	100 л
Диаметр аксессуаров:	50 мм	50 мм	50 мм
Вес:	90 кг	137 кг	160 кг
Габариты:	110*60*145 см	110*60*145 см	110*60*145 см



Стандартная комплектация:


Насадка нержавеющая с ворсом


Насадка круглая


Насадка нержавеющая щелевая


Насадка щелевая


Сетевой кабель: 5 м


Удлинительная трубка


Фильтр в форме звезды


HEPA фильтр H14


Антистатический, маслостойкий армированный шланг: 4 м

Варианты использования


Мастерские


Тяжелая промышленность


Заводские цеха


Металлообрабатыв. предприятия







ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС
только для сухой уборки

(гриндерных и полировальных машин)

Особенности и преимущества:

- ✓ Автоматическая пневмо-очистка фильтра (встроенный компрессор)
- ✓ Предназначен для сбора большого количества сухой мелкодисперсной пыли
- ✓ Оснащен мощной турбиной с индукционным электромотором с моторесурсом более 20 000 часов
- ✓ Непрерывный сбор пыли в полиуретановый мешок
- ✓ Повышенная фильтрация, непрерывная очистка фильтра сжатым воздухом

IVC 10
3-5,5-7,5 kW
DRY
Производительность
88, 194 л/с

Технические характеристики

Модель:	IVC 10 3 kW DRY	IVC 10 5,5 kW DRY	IVC 10 7,5 kW DRY
Производительность:	88 л/с	194 л/с	194 л/с
Макс. мощность:	3 кВт	5,5 кВт	7,5 кВт
Напряжение:	380 В	380 В	380 В
Расход воздуха:	318 м³/ч	700 м³/ч	700 м³/ч
Разряжение:	270 Мбар	280 Мбар	300 Мбар
Уровень шума:	67 дБ	71 дБ	73 дБ
Емкость бака:	непрерывная фасовка 20 м		
Диаметр аксессуаров:	50 мм	50 мм	50 мм
Вес:	90 кг	135 кг	160 кг
Габариты:	120*70*162 см	120*70*162 см	120*70*162 см



Стандартная комплектация:


Насадка нержавеющая с ворсом


Насадка круглая


Насадка нержавеющая щелевая


Насадка щелевая


Сетевой кабель: 5 м


Удлинительная трубка


Картридж HEPA фильтр H14 с тефлоновым напылением


Антистатический, маслостойкий армированный шланг: 4 м

Варианты использования


Мастерские


Тяжелая промышленность


Заводские цеха


Металлобрабатыв. предприятия







ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС
для сухих загрязнений

Особенности и преимущества:

IVC 1100
3-5,5-7,5 kW
AUTO
Производительность
88, 194 л/с

- ✓ Автоматическая пневмо-импульсная система очистки фильтра только при подключении к системе сжатого воздуха
- ✓ Оснащен мощной турбиной с индукционным электромотором с моторесурсом более 20 000 часов
- ✓ Электронная система управления турбиной пылесоса с защитой от аварийных ситуаций
- ✓ Благодаря системе циклонной сепарации большая часть частиц пыли оседает на дне цилиндра, что продлевает срок службы фильтра
- ✓ Съемный бак для мусора с микролифтом для легкого отсоединения от пылесоса и 4 независимых колеса позволяют быстро и удобно избавляться от мусора
- ✓ Бак, корпус, шасси из нержавеющей стали

Технические характеристики

Модель:	IVC 1100 3 kW AUTO	IVC 1100 5,5 kW AUTO	IVC 1100 7,5 kW AUTO
Производительность:	88 л/с	194 л/с	194 л/с
Макс. мощность:	3 кВт	5,5 кВт	7.5 кВт
Напряжение:	380 В	380 В.	380 В
Расход воздуха:	318 м³/ч	700 м³/ч	700 м³/ч
Разряжение:	270 Мбар	280 Мбар	300 Мбар
Уровень шума:	67 дБ	71 дБ	73 дБ
Емкость бака:	100 л	100 л	100 л
Диаметр аксессуаров:	50 мм	50 мм	50 мм
Вес:	105 кг	152 кг	175 кг
Габариты:	131*59*153 см	131*59*153 см	131*59*153 см

Варианты использования


Мастерские


Тяжелая промышленность


Заводские цеха


Металлобрабатыв. предприятия

Стандартная комплектация:




Насадка нержавеющая с ворсом


Насадка круглая


Насадка нержавеющая щелевая


Насадка щелевая


Сетевой кабель: 5 м


Удлинительная трубка


HEPA фильтр 14


Антистатический, маслостойкий армированный шланг: 4 м







ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС (зона 21-22)
Взрывобезопасный для сухих загрязнений

EVOline

Особенности и преимущества:

IVC 175
3-5,5-7,5 kW
EXPLOSION-PROOF
Производительность
131, 194 л/с

- ✓ Взрывобезопасный пылесос для работы в зонах 21-22 **(кроме пороха)**
- ✓ Система заземления корпуса пылесоса
- ✓ Электрическая часть, включая индукционный электромотор, выполнены во взрывобезопасном исполнении, исключающем образование искр
- ✓ Мощная турбина с индукционным электромотором с моторесурсом более 20 000 часов
- ✓ Глушитель на выходе воздуха из турбины
- ✓ Ручная вибрационная система позволяет легко встряхивать HEPA-фильтр
- ✓ Манометр для контроля загрязнения фильтра
- ✓ Бак из нержавеющей стали
- ✓ Заслонка, перекрывающая входной отверстие в бак
- ✓ Бак для мусора с микролифтом и собственным шасси

Технические характеристики

Модель:	IVC 175 3 kW EXPLOSION-PROOF	IVC 1100 5,5 kW EXPLOSION-PROOF	IVC 1100 7,5, kW EXPLOSION-PROOF
Производительность:	131 л/с	194 л/с	194 л/с
Макс. мощность:	3 кВт	5,5 кВт	7,5 кВт
Напряжение:	380 В	380 В	380 В
Расход воздуха:	470 м³/ч	761 м³/ч	886 м³/ч
Разряжение:	337 Мбар	435 Мбар	422 Мбар
Уровень шума:	67 дБ	71 дБ	73 дБ
Емкость бака:	75 л	100 л	100 л
Диаметр аксессуаров:	50 мм	50 мм	50 мм
Вес:	142 кг	152 кг	175 кг
Габариты:	110*60*145 см	131*59*153 см	131*59*153 см



Стандартная комплектация:


Насадка нержавеющая с ворсом


Насадка круглая


Насадка нержавеющая щелевая


Насадка щелевая


Сетевой кабель: 5 м


Удлинительная трубка


Антистатический HEPA фильтр 14с тефлоновым напылением


Антистатический, маслостойкий армированный шланг: 4 м

Варианты использования


Завод по производ-ству горючих и взры-воопасных газов


Фармацевтиче-ский завод


Цех экстракции растворителей


Металлообрабатыв. предприятия





