



Бренд премиальной техники из Китая «EVOLine» появился относительно недавно, но за короткий период времени смог завоевать доверие огромного количества покупателей.

Вся продукция EVOLine изготавливается на ведущих и самых современных заводах КНР, которые зарекомендовали себя как производители высококлассной продукции, в том числе для всемирно известных европейских и американских брендов.

При производстве техники EVOLine уделяется большое внимание качеству материалов и компонентов, вот почему используются только лучшие в своем классе комплектующие.

Актуальный модельный ряд продукции EVOLine насчитывает порядка 100 моделей различной техники, как садовой (газонокосилки, скарификаторы, мотокосы, пилы, кусторезы, воздуходувки, измельчители), так и уборочной (снегоуборщики, подметальные и поломочные машины).

Говоря о феномене успеха техники EVOLine, получившей мировое признание всего за несколько лет с момента начала ее производства, следует отметить уникальное сочетание запоминающегося дизайна, высокого качества изготовления, богатой комплектации и конкурентной цены.

С 2022 года эксклюзивным дистрибьютором продукции бренда EVOLine в России стала компания АСТАРИ, более 20 лет успешно работающая на российском рынке моечно-уборочного оборудования, садово-парковой техники, силовой продукции и двигателей для средств малой механизации.



Подметальные машины с пешим сопровождением активно применяют для уборки относительно небольших территорий (парковки, складские помещения, парковые дорожки и тротуары, придорожные территории кафе, торговых центров и т.д.). Подметальные машины с ручным управлением используются как для уборки мусора в помещении, так и на улице.

SWB 1050 T

М = Механическая
В = Аккумуляторная

Рабочая ширина щеток

T = с приводом хода

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина основной щетки	Рабочая ширина с двумя боковыми щетками	Емкость контейнера для мусора	Макс. производ-ность	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ММ	ММ	Л	М ² /ч	КГ	СМ	
	SWM 1000 SWM1000	- ударопрочный корпус - съемный мусоросборник - рукоятка регулируется по высоте и складывается при транспортировке или хранении - большие колеса и направляющий ролик спереди - резиновое лезвие-скребок в нижней части машины для сбора мелкого мусора	480	1000	55	3000	25	100x130x104	Центральная роликовая щетка - 1 шт. Боковая щетка - 2 шт. Резиновое лезвие-скребок - 1 шт. Фильтр - 1 шт.
	SWB 1050 T SWB1050T	- ударопрочный корпус - съемный мусоросборник - рукоятка складывается при транспортировке или хранении - большие колеса и направляющий ролик спереди - Аэрозольная система обеспыливания (бак 15л)	445	1050	35	6000	58	108x105x108	Центральная роликовая щетка - 1 шт. Боковая щетка - 2 шт. Фильтр - 1 шт. Система обеспыливания



Парковки, АЗС



Парковые дорожки



Школьные дворы



Уличное пространство



Склады

Для уборки значительных по размеру территорий рекомендуется использовать подметальные машины с сиденьем для оператора. Такая конструкция позволяет подметальной машине быстро передвигаться, не утомляя оператора. Данный тип оборудования может эксплуатироваться как в помещении, так и на улице.

	SWB 1400 T SWB1400T	- Стальная рама - Дисковые тормоза - Аэрозольная система обеспыливания (бак 50л) - Автоматический привод щеток с регулировкой прижима - Анатомическое сиденье	590	1400	150	11000	300	170x140x135	Центральная роликовая щетка - 1 шт. Боковая щетка - 2 шт. Фильтр - 1 шт. Система обеспыливания Крыша-навес - доп. опция.
---	-------------------------------	---	-----	------	-----	-------	-----	-------------	--



Аэропорты



Вокзалы



Автобусные парки



Логистические центры

Бензиновые подметальные машины предназначены для интенсивной уборки средних и больших по площади территорий от свежесыпавшего снега, грязи, листвы и другого мусора с парковых дорожек, детских площадок, парковок и любых других территорий (как с асфальтовым, так и плиточным покрытиями, в т.ч. с брусчаткой).

SWG 800 B

Бензиновая

Ширина щетки

Без буквы - двигатель Zongshen

B - двигатель Briggs&Stratton

H - двигатель Honda

С ДВИГАТЕЛЕМ ZONGSHEN

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Мощность		Ширина очистки	Объем двигателя	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			кВт	л.с.					
	SWG 620-200 SWG620-200	- самостоятельная трансмиссия с фрикционным диском, имеющая 6 скоростей вперед и 2 назад (переключение осуществляется рукояткой рядом с пользователем) - колеса с глубоким зимним протектором, размером 33x13 см - сила прижима щетки к поверхности устанавливается с помощью двух опорных колес «рояльного» типа	4,8	6,5	620	196	68	160x62x110	Центральная щетка Привод хода (6 передач вперед, 2 назад) Двигатель Zongshen
	SWG 800 SWG800	- щетка имеет три положения (направления) подметания (прямо, влево и вправо), которые устанавливаются рычагом выведенным ближе к пользователю - в передней части щеточного узла расположены крепления для установки навесного оборудования	4,8	6,5	800	208	72	160x80x110	Центральная щетка Привод хода (6 передач вперед, 2 назад) Двигатель Zongshen
	SWG 1000 SWG1000	- общая рабочая ширина подметальной щетки составляет 100 см, при этом щетка состоит из двух частей (правой и левой) - высота подъема щетки регулируется одной центральной рукояткой - поворот щетки также регулируется рукояткой, выведенной к пользователю, но имеет уже 5 фиксированных положений - помимо регулировки поворота щетки модель обладает и возможностью регулировки скорости вращения самой щетки - трансмиссия также фрикционного типа, с 5 скоростями вперед - имеется возможность регулировки высоты рукояток под рост пользователя, в трех положениях - есть возможность разблокировки одного из ведущих колес, для повышения маневренности при уборке, с помощью шплинта на нем	4,8	6,5	1000	200	79	140x77x77	Центральная щетка Привод хода (5 передач вперед) Двигатель Zongshen

С ДВИГАТЕЛЕМ **BRIGGS & STRATTON**

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Мощность		Ширина очистки	Объем двигателя	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			кВт	л.с.	мм	см³	кг	см	
	SWG 800 B SWG800B	- самоходная трансмиссия с фрикционным диском, имеющая 6 скоростей вперед и 2 назад (переключение осуществляется рукояткой рядом с пользователем); - колеса с глубоким зимним протектором, размером 33x13 см - сила прижима щетки к поверхности устанавливается с помощью двух опорных колес «рояльного» типа - щетка имеет три положения (направления) подметания (прямо, влево и вправо), которые устанавливаются рычагом выведенным ближе к пользователю - в передней части щеточного узла расположены крепления для установки навесного оборудования	4,8	6,5	800	208	79	160x80x110	Центральная щетка Привод хода (6 передач вперед, 2 назад) Двигатель Briggs&Stratton
	SWG 1000 B SWG1000B	- общая рабочая ширина подметальной щетки составляет 100 см, при этом щетка состоит из двух частей (правой и левой) - высота подъема щетки регулируется одной центральной рукояткой - поворот щетки также регулируется рукояткой, выведенной к пользователю, но имеет уже 5 фиксированных положений - помимо регулировки поворота щетки модель обладает и возможностью регулировки скорости вращения самой щетки - трансмиссия также фрикционного типа, с 5 скоростями вперед - имеется возможность регулировки высоты рукояток под рост пользователя, в трех положениях - есть возможность разблокировки одного из ведущих колес, для повышения маневренности при уборке, с помощью шплинта на нем	4	5,5	1000	161	78	114x77x77	Центральная щетка Привод хода (5 передач вперед) Двигатель Briggs&Stratton

С ДВИГАТЕЛЕМ **HONDA**

	SWG 1000 H SWG1000H	- общая рабочая ширина подметальной щетки составляет 100 см, при этом щетка состоит из двух частей (правой и левой) - высота подъема щетки регулируется одной центральной рукояткой - поворот щетки также регулируется рукояткой, выведенной к пользователю, но имеет уже 5 фиксированных положений - помимо регулировки поворота щетки модель обладает и возможностью регулировки скорости вращения самой щетки - трансмиссия также фрикционного типа, с 5 скоростями вперед - имеется возможность регулировки высоты рукояток под рост пользователя, в трех положениях - есть возможность разблокировки одного из ведущих колес, для повышения маневренности при уборке, с помощью шплинта на нем	3,2	4,3	1000	163	80	114x77x77	Центральная щетка Привод хода (5 передач вперед) Двигатель Honda
---	-----------------------------------	---	-----	-----	------	-----	----	-----------	--



Парковые дорожки



Детские площадки



Жилые дворы



Парковки



Уличное пространство

Поломоечные машины с пешим сопровождением КОМПАКТ КЛАССА - это лучший выбор для уборки помещений малой и средней площади, где регулярно требуется проводить качественную влажную уборку всех типов твердых покрытий. Благодаря небольшим размерам этот тип оборудования идеально подходит для уборки сильно заставленных площадей со сложной конфигурацией, например, кафе, рестораны, клиники, магазины, школы, небольшие отели и гостиницы.

Е = электрическая (сетевая)

В = аккумуляторная

SDB 530 T

Модель

T = с приводом хода

Ширина щетки

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина щетки	Ширина всасывающей балки	Макс. производ-ность	Размер бака с чистой водой	Размер бака с грязной водой	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ММ	ММ	М ² /ч	Л	Л	КГ	СМ	
	SDB 430 SDB430	• съемные баки для грязной воды и моющего средства • уборка при движении в любом направлении • уборка под мебелью благодаря опускающейся ручке	430	450	1200	3,5	4,5	19	116x535x38	Щетки средней жесткости - 2 шт. Водосборная балка в сборе с резинками Внешнее зарядное устройство Быстросъемная литиевая АКБ 36 В 12 Ач
	SDB 330 SDB330	• съемные баки • LCD дисплей • возможность мыть полы в режиме "вперед-назад" • ECO режим	330	480	1300	11	12	60	75x45x110	Щетка средней жесткости - 1 шт. Водосборная балка в сборе с резинками Поддержатель -1 шт. ПАД
	SDE 380 SDE380	• съемный бак грязной воды • электромагнитный клапан	380	580	1750	22	25	50	95x56x118	Щетка средней жесткости - 1 шт. Водосборная балка в сборе с резинками Поддержатель -1 шт. ПАД
	SDB 380 SDB380	• съемный бак грязной воды • LCD дисплей • ECO режим	380	580	1750	22	25	51	95x56x119	Щетка средней жесткости - 1 шт. Водосборная балка в сборе с резинками Поддержатель -1 шт. ПАД



Квартиры / дома



Магазины / шоу-румы



Кафе / рестораны



Спортивные залы

Поломоечные машины с пешим сопровождением СРЕДНЕГО КЛАССА предназначены для поддерживающей и генеральной уборки территорий средних площадей. Данный тип оборудования прост в управлении и рассчитан на высокую нагрузку и интенсивную эксплуатацию. Вакуумный мотор и мотор привода щетки АМТЕК (США) гарантируют надежность в работе. Тщательно продуманный дизайн и исполнение из высококлассных материалов позволяет использовать эти машины для уборки таких объектов, как: залы небольших аэропортов, выставочных комплексов, торговых центров, гипермаркетов, офисных помещений.

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина щетки	Ширина всасывающей балки	Макс. производ-ность	Размер бака с чистой водой	Размер бака с грязной водой	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ММ	ММ	М ² /Ч	Л	Л	КГ	СМ	
	SDE 530 SDE530	• основание - металличе-ская рама • электромагнитный клапан подачи воды • низкий уровень шума • безинструментальная замена щетки и стяжек	530	830	2750	50	55	80	130x60x109	Щетка средней жестко-сти - 1 шт. Водосборная балка в сборе с резинками Поддержатель -1 шт. Комплект красных падов
	SDB 530 SDB530	• основание - металличе-ская рама • моторы - АМТЕК (США) • электромагнитный клапан подачи воды • низкий уровень шума	530	830	2750	50	55	80	130x60x110	Щетка средней жесткости - 1 шт. Водосборная балка в сборе с резинками Поддержатель -1 шт. Комплект красных падов
	SDB 530 T SDB530T	• основание - металличе-ская рама • моторы - АМТЕК (США) • электромагнитный клапан подачи воды • низкий уровень шума • безинструментальная замена щетки и стяжек	530	830	2750	50	55	90	130x60x111	Щетка средней жесткости - 1 шт. Водосборная балка в сборе с резинками Поддержатель -1 шт. Комплект красных падов



Аэропорты



Выставочные залы



Гипермаркеты



Складские помещения



Парковки

Поломоечные машины с местом для оператора **ПРЕМИУМ КЛАССА** незаменимы для уборки средних и больших по площади территорий. Благодаря широкой всасывающей балке (от 1180 до 1400 мм) и давлению на щетки до 100 кг эти поломоечные машины способны обеспечить великолепные результаты очистки и сбора грязи в самых сложных условиях эксплуатации. Устойчивость при полной загрузке, баки большой ёмкости и продолжительное время автономной работы, вакуумный мотор и мотор привода щетки АМТЕК – это лишь некоторые из положительных характеристик данного типа поломоечных машин.

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина щеток	Ширина всасывающей балки	Макс. производ-ность	Размер бака с чистой водой	Размер бака с грязной водой	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ММ	ММ	М ² /ч	Л	Л	КГ	СМ	
	SDB 860 T SDB860T	• основание - металличе-ская рама • моторы - АМТЕК (США) • электромагнитный клапан подачи воды • привод хода • автоматический привод щеток и балки • быстросъемные щетки	860	1180	6300	130	160	300	165x96x129	Щетки средней жесткости - 2 шт. Водосборная балка в сборе с резинками Поддержатели -2 шт. Комплект красных падов
	SDB 1060 T SDB1060T	• основание - металличе-ская рама • моторы - АМТЕК (США) и АМЕР (США) • ЭКО режим • регулировка прижима щеток и расхода воды	1060	1400	8500	280	300	440	196x140x150	Щетки средней жесткости - 2 шт. Водосборная балка в сборе с резинками Поддержатели -2 шт. Комплект красных падов



Аэропорты



Автобусные парки



Гипермаркеты



Логистические центры



Парковки

Пылеводососы КОМПАКТ КЛАССА – это маневренные и в то же время вместительные и мощные профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки, с помощью которых можно не только быстро и эффективно собрать мусор (как крупный, так и мелкий), но и собрать всю разлившуюся жидкость. Применяются эти универсальные аппараты для уборки в офисных помещениях, гостиницах, кафе, ресторанах, образовательных и медицинских учреждениях и т.д.

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродагителей	Макс. мощность	Разряжение	Макс. производ-ность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт	мбар	л/с	л	кг	см	
	WAD 120 WAD120	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки	1	1,4	170	65	20	8,3	39x39x62	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 5 м.
	WAD 130 WAD130	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки	1	1,4	170	65	30	10	39x39x79	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 5 м.
	WAD 130 Power Tool WAD130PT	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки • розетка для подключения электроинструмента до 2000 Вт	1	1,4	170	65	30	10,5	39x39x79	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 5 м.



Входные группы
коммерческих учреждений



Образовательные
учреждения



Медицинские
учреждения

Пылесосы СРЕДНЕГО КЛАССА пригодятся, когда необходимо убрать большой объем грязи. Эти модели незаменимы при уборке входных групп общественных зданий, в небольших мастерских и автосервисах, на автомойках. Модели с розеткой могут использоваться совместно с электроинструментом мощностью до 2000 Вт.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разряжение	Макс. производ-ность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт	мбар	л/с	л	кг	см	
	WAD 150 WAD150	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки	1	1,6	190	65	50	14,5	47x45x70	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 5 м.
	WAD 150 Power Tool WAD150PT	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки • розетка для подключения электроинструмента до 2000 Вт	1	1,6	190	65	50	15	47x45x70	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 5 м.
	WAD 160 WAD160	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки	1	1,6	190	65	60	15	47x45x80	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 5 м.



Входные группы
коммерческих учреждений



Автомастерские



Автомойки

Пылесосы КОММЕРЧЕСКОГО КЛАССА - это мощное высокопроизводительное уборочное оборудование для быстрой уборки больших объемов мусора, пыли и влажной грязи. Оснащенные двумя или тремя турбинами и баками от 70 до 100 литров, они незаменимы в клининге и на промышленных предприятиях. Также эти модели удобно использовать в гаражах, на мойках, для уборки производственных помещений и складов.

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разряжение	Макс. производ-ность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт	мбар	л/с	л	кг	см	
	WAD 270 WAD270	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки	2	2,0	190	130	70	26	60x50,5x88	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 7,5 м.
	WAD 380 WAD380	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки	3	3,0	190	195	80	26,5	60x50,5x91	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 7,5 м.
	WAD 3100 WAD3100	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки	3	3,0	190	195	100	30	60x50,5x99	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 7,5 м.



Гаражи



Ангары



Автомойки



Складские
помещения



Производственные
цеха

ПРОМЫШЛЕННЫЕ пылесососы (HEAVY DUTY) позволяют убирать крупные твердые частицы, мельчайшую пыль, а также большие объемы жидкости в течение длительного времени в любой производственной среде: авиастроение, судостроение, металлообрабатывающая промышленность, агропромышленность и сельское хозяйство, химическая и фармацевтическая промышленность, строительство, промышленная уборка и клининг. Данные модели оборудованы двигателями с повышенным моторесурсом и автоматической системой очистки фильтров.

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разряжение	Макс. производ-ность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт	мбар	л/с	л	кг	см	
	WAD 370 Heavy Duty WAD370HD	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки • автоматическая очистка фильтра • LongLife турбина	3	3,0	190	200	70	26	60x50x87	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 7,5 м.
	WAD 380 Heavy Duty WAD380HD	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки • автоматическая очистка фильтра • LongLife турбина	3	3,0	190	200	80	28	60x50x94	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 7,5 м.
	WAD 3100 Heavy Duty WAD3100HD	• бак из нержавеющей стали • металлические закрывающие замки • автоматическая очистка фильтра • LongLife турбина	3	3,0	190	200	100	30	60x50x99	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка для пола Щелевая насадка Насадка-щетка Фильтр из нетканого материала Фильтр для влажной уборки Кабель 7,5 м.



Авиастроение



Агропромышленность



Строительство



Пищевая
промышленность



Фармацевтическая
промышленность

Помещения офисов, ресторанов, номеров отелей, медицинских и производственных учреждений требуют проведения ежедневной уборки. Для того чтобы уборка была эффективной, начинать следует с сухой уборки, которая направлена на удаление земли, пыли, шерсти животных и других загрязнений. На больших площадях для этой цели используют профессиональный пылесос для сухой уборки, который отличается мощной силой всасывания, энергоэффективностью и низким уровнем шума.

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разряжение	Макс. производ-ность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			кВт	мбар	л/с	л	кг	см		
	DVC 115 DVC115	• тихий одностадийный мотор с хорошим показателем энергоэффективности • низкий уровень шума	1	0,8	180	46	15	8,8	46x42x50	Шланг 2,5 м Удлинительные трубки Насадка ковер/пол Щелевая насадка Насадка для мягкой мебели Насадка щетка Фильтр из нетканого материала Кабель 7,5м



Квартиры / частные дома



Гостиницы / отели



Кафе / рестораны



Офисные помещения



Магазины / шоу-румы

ASH 120 - отличное решение для уборки мангалов, барбекю, печей и каминов.

CVC 140 Power Tool - мощный и надежный инструмент для выполнения уборки на строительных объектах. С его помощью вы сможете легко и быстро очистить рабочую зону от пыли, грязи и обрезков материалов. Модификация **CVC 140 Power Tool Air** может работать с электроинструментом и пневмоинструментом.

	ASH 120 ASH120	для сухих загрязне-ний, для очистки каминов, печей, мангалов и барбекю от золы и других продуктов горения	1	1,2	160	48	20	4	32x32x44	Шланг Металлическая корзина Удлинительная трубка Картриджный фильтр
	CVC 140 Power Tool (M-class) CVC140PT CVC 140 Power Tool and Air Tool (M-class) CVC140PTAir	для сухих загрязне-ний, всасывания пыли непосредствен-но из-под инструмен-та — дрели, фрезер-ного станка, шлиф-машины или пилы	1	1,6	220	65	40	16	64x38x58	Шланг 2,5 м Телескопическая трубка удлинитель Насадка для пола Щелевая насадка Полукруглая щетка Плоский фильтр Фильтр-мешок из нетканого материала Кабель 5 м



Камины



Печи



Зона барбекю



Ремонтные мастерские



Строительство

Снегоуборочные машины серии STANDARD предназначены для уборки как свежесвыпавшего, так и слежавшегося твердого снега. В модельном ряде есть как колесные модели, так и модели на гусеничном ходу. Для облегчения запуска почти на всех моделях снегоуборщиков серии STANDARD установлен электрический стартер.

E = электрическая (сетевая)
G = с бензиновым двигателем

SBG 700 E

Модель

E = с электростартером

Ширина очистки

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Ширина очистки	Количество скоростей	Двигатель /тип	Объем двигателя	Мощность двигателя	Тип пуска	Вес	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			CM			CM ³			KG	
	SBE 330 SBE330	- Система очистки - одноступенчатая - Материал шнека - полиуретан - Тип пуска - электрический	33	—	EVOLINE 220 B	—	1,2 / 1,6	электрический	6,3	*Электродвигатель мощностью 1200 Вт - Ручка, регулируемая под рост пользователя - Кнопка включения с защитой от случайного нажатия - Крепление для удлинителя*
	SBE 460 L SBE460L	- Система очистки - одноступенчатая - Материал шнека - морозостойкая резина - Тип пуска - электрический	46	—	EVOLINE 220 B	—	2 / 2,7	электрический	14,3	- Электродвигатель мощностью 2000 Вт - Обрезиненный шнек - Кнопка включения с защитой от случайного нажатия - Крепление для удлинителя - Ручка для переноски - LED-фара - Транспортировочные колеса
	SBG 460 SBG460	- Система очистки - одноступенчатая - Материал шнека - сталь, с резиновыми накладками - Тип пуска - ручной - Приводится в движение шнеком	46	—	Loncin LC 154 F бензиновый	87	1,65 / 2,2	ручной	26	- Ручной стартер - Складная рукоятка - Корпус из ударопрочного ABS-пластика - Стальной шнек с резиновыми накладками - Транспортировочные колеса
	SBG 560 SBG560	- Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь - Тип пуска - ручной	56	5 вперед / 2 назад	Zongshen 168 FB бензиновый	196	4,8 / 6,5	ручной	75	- Ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Ручка для регулировки направления выброса снега - Колеса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша
	SBG 560 E SBG560E	- Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера - LED-фара	56	5 вперед / 2 назад	Zongshen 168 FBE бензиновый	196	4,8 / 6,5	электрический	78	- Электрический и ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Ручка для регулировки направления выброса снега - Колеса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша - LED-фара
	SBG 620 E SBG620E	- Двигатель ZONGSHEN зимней серии - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара	62	6 вперед / 2 назад	Zongshen SN 210 E бензиновый	208	5,1 / 7	электрический	82	- Электрический и ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Колеса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша - Ручка с подогревом - LED-фара - Управление дальностью выброса снега с панели оператора
	SBG 660 E SBG660E	- Двигатель ZONGSHEN зимней серии - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара	66	6 вперед / 2 назад	Zongshen SN 210 E бензиновый	208	5,1 / 7	электрический	95	- Электрический и ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Колеса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша - Ручка с подогревом - LED-фара - Управление дальностью выброса снега с панели оператора
	SBG 700 E SBG700E	- Двигатель ZONGSHEN зимней серии - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала	70	6 вперед / 2 назад	Zongshen SN 390 E бензиновый	383	9,6 / 13	электрический	120	- Электрический и ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Колеса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша - Ручка с подогревом - LED-фара - Управление дальностью выброса снега с панели оператора

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Ширина очистки	Количество скоростей	Двигатель /тип	Объем двигателя	Мощность двигателя	Тип пуска	Вес	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			СМ			СМ³	кВт/л.с.		КГ	
	SBG 700 LE SBG700LE	• Двигатель LONCIN зимней серии • Система очистки - двухступенчатая • Материал шнека - сталь • 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера • Подогрев рукояток управления • LED-фара • Отключение блокировки дифференциала	70	6 вперед /2 назад	Loncin LCD 185 FDS бензиновый	383	9,6 / 13	электрический	120	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью выброса снега с панели оператора
	SBG 760 E SBG760E	• Двигатель ZONGSHEN зимней серии • Система очистки - двухступенчатая • Материал шнека - сталь • 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера • Подогрев рукояток управления • LED-фара • Отключение блокировки дифференциала	76	6 вперед /2 назад	Zongshen SN 420 E бензиновый	420	11,1 / 15	электрический	130	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью выброса снега с панели оператора
	SBG 760 LE SBG760LE	• Двигатель LONCIN зимней серии • Система очистки - двухступенчатая • Материал шнека - сталь • 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера • Подогрев рукояток управления • LED-фара • Отключение блокировки дифференциала	76	6 вперед /2 назад	Loncin LC 190 FDS бензиновый	390	11,1 / 15	электрический	130	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью выброса снега с панели оператора
	SBG 660 TE SBG660TE	• Тип передвижения - гусеничный • Двигатель ZONGSHEN зимней серии • Система очистки - двухступенчатая • Материал шнека - сталь • 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера • Подогрев рукояток управления • LED-фара • Отключение блокировки дифференциала • Система регулировки высоты ковша с 3 положениями	66	6 вперед /2 назад	Zongshen SN 210 E	208	5,1 / 7	электрический	95	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью выброса снега с панели оператора
	SBG 700 TE SBG700TE	• Тип передвижения - гусеничный • Двигатель ZONGSHEN зимней серии • Система очистки - двухступенчатая • Материал шнека - сталь • 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера • Подогрев рукояток управления • LED-фара • Отключение блокировки дифференциала • Система регулировки высоты ковша с 3 положениями	70	6 вперед /2 назад	Zongshen SN 390 E бензиновый	383	11,1 / 15	электрический	110	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью выброса снега с панели оператора
	SBG 700 TLE SBG700TLE	• Тип передвижения - гусеничный • Двигатель LONCIN зимней серии • Система очистки - двухступенчатая • Материал шнека - сталь • 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера • Подогрев рукояток управления • LED-фара • Отключение блокировки дифференциала • Система регулировки высоты ковша с 3 положениями	70	6 вперед /2 назад	Loncin LCD 185 FDS бензиновый	375	9,3 / 13	электрический	110	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью выброса снега с панели оператора
	SBG 760 TE SBG760TE	• Тип передвижения - гусеничный • Двигатель ZONGSHEN зимней серии • Система очистки - двухступенчатая • Материал шнека - сталь • 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера • Подогрев рукояток управления • LED-фара • Отключение блокировки дифференциала • Система регулировки высоты ковша с 3 положениями	76	6 вперед /2 назад	Zongshen SN 420 E	420	11,1 / 15	электрический	120	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара
	SBG 760 TLE SBG760TLE	• Тип передвижения - гусеничный • Двигатель LONCIN зимней серии • Система очистки - двухступенчатая • Материал шнека - сталь • 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера • Подогрев рукояток управления • LED-фара • Отключение блокировки дифференциала • Система регулировки высоты ковша с 3 положениями	76	6 вперед /2 назад	Loncin LC 190 FDS	390	11,1 / 15	электрический	130	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью выброса снега с панели оператора

Снегоуборочные машины серии PREMIUM позволяют без труда очистить территории любой площади от снежных завалов. Благодаря установке на снегоуборщики двигателя "зимней" серии он будет долгие годы надежно работать и убирать снег в любых погодных условиях. Богатая стандартная комплектация позволит работать с большим комфортом.

G = с бензиновым двигателем

B = двигатель BRIGGS & STRATTON

SBG 760 TBE

E = электростартер

Модель

T = гусеничный тип передвижения

Ширина очистки

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Ширина очистки	Количество скоростей	Двигатель /тип	Объем двигателя	Мощность двигателя	Тип пуска	Вес	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			CM			CM ³				
	SBG 560 BE SBG560BE	- Система очистки - одноступенчатая - Материал шнека - полиуретан 2 варианта запуска: от розетки 220 В или ручного стартера - Приводится в движение шнеком	56	—	Briggs & Stratton 950 бензиновый	208	4,8 / 6,5	ручной	48	- Электрический и ручной стартер - Складная рукоятка - Корпус из ударопрочного ABS-пластика - Транспортировочные колеса
	SBG 610 BE SBG610BE	- Двигатель BRIGGS & STRATTON зимней серии - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой	61	6 вперед / 2 назад	Briggs & Stratton 950 бензиновый	208	4,8 / 6,5	электрический	101	- Электрический и ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Колёса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша - Рукоятки с подогревом LED-фара - Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора
	SBG 690 BE SBG690BE	- Двигатель BRIGGS & STRATTON зимней серии - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220 В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой	69	6 вперед / 2 назад	Briggs & Stratton 1450 бензиновый	306	7,4 / 10	электрический	112	- Электрический и ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Колёса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша - Рукоятки с подогревом LED-фара - Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора
	SBG 760 BE SBG760BE	- Двигатель BRIGGS & STRATTON зимней серии - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой	76	6 вперед / 2 назад	Briggs & Stratton 1450 бензиновый	306	7,4 / 10	электрический	117	- Электрический и ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Колёса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша - Рукоятки с подогревом LED-фара - Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора
	SBG 690 TBE SBG690TBE	- Тип передвижения - гусеничный - Двигатель BRIGGS & STRATTON зимней серии - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой - Система регулировки высоты ковша с 3 положениями	69	6 вперед / 2 назад	Briggs & Stratton 1450 бензиновый	306	7,4 / 10	электрический	112	- Электрический и ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Колёса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша - Рукоятки с подогревом LED-фара - Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора
	SBG 760 TBE SBG760TBE	- Тип передвижения - гусеничный - Двигатель BRIGGS & STRATTON зимней серии - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой - Система регулировки высоты ковша с 3 положениями	76	6 вперед / 2 назад	Briggs & Stratton 1450 бензиновый	306	7,4 / 10	электрический	117	- Электрический и ручной стартер - Трансмиссия - фрикционный диск - Колёса с глубоким зимним протектором - Двухсторонние опорные лыжи ковша - Рукоятки с подогревом LED-фара - Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора

Снегоуборочные машины серии PREMIUM идеальная техника для уборки любых видов снега на больших территориях. Эти снегоуборщики оснащены самыми надежными двигателями HONDA серии GX, которые позволят работать в любых погодных условиях долгие годы.

G = с бензиновым двигателем H = двигатель HONDA
E = электростартер
T = гусеничный тип передвижения
Ширина очистки

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Ширина очистки	Количество скоростей	Двигатель /тип	Объем двигателя	Мощность двигателя	Тип пуска	Вес	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			CM			CM ³			KG	
	SBG 610 HE SBG610HE	- Профессиональный двигатель Honda серии GX - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220 В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой	61	6 вперед /2 назад	Honda GX 200 бензиновый	196	4,3 / 5,8	электрический (от аккумулятора)	101	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора
	SBG 690 HE SBG690HE	- Профессиональный двигатель Honda серии GX - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220 В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой	69	6 вперед /2 назад	Honda GX 270 бензиновый	270	6,2 / 8,4	электрический (от аккумулятора)	112	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора
	SBG 760 HE SBG760HE	- Профессиональный двигатель Honda серии GX - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220 В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой	76	6 вперед /2 назад	Honda GX 390 бензиновый	389	8,7 / 11,7	электрический (от аккумулятора)	117	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора
	SBG 690 THE SBG690THE	- Профессиональный двигатель Honda серии GX - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220 В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой - Система регулировки высоты ковша с 3 положениями	69	6 вперед /2 назад	Honda GX 270	270	6,2 / 8,4	электрический (от аккумулятора)	112	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора
	SBG 760 THE SBG760THE	- Профессиональный двигатель Honda серии GX - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220 В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой - Система регулировки высоты ковша с 3 положениями	76	6 вперед /2 назад	Honda GX 390 бензиновый	389	8,7 / 11,7	электрический (от аккумулятора)	117	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - фрикционный диск Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора
	SBG 760 THE HYDRO SBG760THE HYDRO	- Профессиональный двигатель Honda серии GX - Система очистки - двухступенчатая - Материал шнека - сталь 2 варианта запуска: от розетки 220 В или ручного стартера - Подогрев рукояток управления - LED-фара - Отключение блокировки дифференциала с помощью курков - Возможность управления одной рукой - Система регулировки высоты ковша (газ-лифт)	76	гидростатическая трансмиссия (бесступенчатое переключение)	Honda GX 390 бензиновый	389	8,7 / 11,7	электрический (от аккумулятора)	117	Электрический и ручной стартер Трансмиссия - гидростатическая Колёса с глубоким зимним протектором Двухсторонние опорные лыжи ковша Рукоятки с подогревом LED-фара Электрическое управление дальностью и направлением выброса снега с панели оператора (джойстик)

Профессиональные однодисковые (роторные) машины предназначены для шампунирования (глубокой химчистки) ковров, размывки глубоких загрязнений на твердых поверхностях, послестроительной и генеральной уборки, полировки, снятия защитных покрытий (стриппинга) и т.п. В основном, данную технику используют клининговые компании. В базовой комплектации машины оснащены полным комплектом для начала работы: падодержателем, щеткой средней жесткости, ковровой щеткой и баком для моющего раствора (12л).

Особо стоит отметить, что роторные машины только размывают грязь, поэтому после/во время работы с ротором необходимо использовать пылеводосос.

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Мощность	Ширина щеткой	Частота вращения щеткой	Давление на щетку	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			кВт	мм/дюймы	об/ мин	гм/ см²			
	FME 1500 FME1500	- металлический корпус, стойкий к механическим повреждениям и агрессивной среде - бак объемом 12 л обеспечивает непрерывную подачу моющего средства, упрощая процесс уборки и повышая ее эффективность - эргономичная ручка с встроенным контролем безопасности - планетарный редуктор, обеспечивающий высокий передаваемый крутящий момент и длительный срок эксплуатации - в комплект поставки входит большое количество аксессуаров для проведения различных работ	1,5	430 / 17"	175	48	48	430x550x117	Бак для моющего раствора (12 л) Щетка средней жесткости - 1 шт. Ковровая щетка - 1 шт. Падодержатель - 1 шт.
	FME 2500 FME2500	- металлический корпус, стойкий к механическим повреждениям и агрессивной среде - бак объемом 12 л обеспечивает непрерывную подачу моющего средства, упрощая процесс уборки и повышая ее эффективность - эргономичная ручка с встроенным контролем безопасности - планетарный редуктор, обеспечивающий высокий передаваемый крутящий момент и длительный срок эксплуатации - в комплект поставки входит большое количество аксессуаров для проведения различных работ	2,5	430 / 17"	175	80	80	430x550x117	Бак для моющего раствора (12 л) Щетка средней жесткости - 1 шт. Ковровая щетка - 1 шт. Падодержатель - 1 шт. Утяжелитель - 2 шт. по 15 кг



Общественные помещения



Коммерческие помещения



Гостиничные комплексы



Медицинские учреждения



Послестроительная уборка



Складские помещения