

Поломоечные машины с пешим сопровождением КОМПАКТ КЛАССА предназначены для оперативной уборки помещений малой и средней площади - до 3000 м². Они обеспечивают тихую, безопасную и качественную влажную уборку всех типов твердых покрытий. Благодаря небольшим размерам этот тип оборудования идеально подходит для уборки сильнозастроенных площадей со сложной конфигурацией, например, для уборки школ, спортивных комплексов, больниц, музеев, супермаркетов, офисов.

Е = электрическая (сетевая)

В = аккумуляторная

FREE EVO 50 BT

Модель

T = с приводом хода

Ширина щетки

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина щеток	Ширина всасывающей балки	Макс. производи- тельность	Размер бака с чистой водой	Размер бака с грязной водой	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			мм	мм	м²/ч	л	л	кг	см	
	SPRINTER 37021-00002 (8.501.0501)	- роликовые щетки - съемные баки для грязной воды и моющего средства - уборка при движении в любом направлении - уборка под мебелью благодаря опускающейся ручке	290	320	1015	2,8	5,6	13	37x37x113	
	CRYSTAL CLEAN 37021-00004 (8.501.0508)	- функция нагрева воды до 90 градусов - роликовые щетки - съемные баки для грязной воды и моющего средства - уборка при движении в любом направлении - уборка под мебелью благодаря опускающейся ручке	290	320	1015	2,8	5,6	14	37x37x113	
	READY 47001-00001 (0.008.0004)	- уборочная машина нового типа - подметание мелкого мусора и влажная уборка пола - уборка при движении в любом направлении - возможность уборки не только твердых поверхностей, но и ковровых покрытий - уборка под мебелью благодаря опускающейся ручке - литий-ионная батарея - низкий уровень шума (менее 70 Дб)	320	340	1500	3,5	6	15	49x41x112	
	QUICK 36 E 37004-00004 (8.518.0004)	2 варианта исполнения: сетевая или аккумуляторная версия - в рабочем состоянии с балкой проходит сквозь стандартные дверные проемы шириной 800 мм - изогнутая всасывающая балка обеспечивает эффективный сбор воды, не оставляя при этом лишней влаги на поверхности - бак для грязной воды легко снимается, возможен слив, например, в раковину - проста в обслуживании - основные изнашивающиеся части заменяются без использования инструмента	360	460	1260	11	13	49	120x43x97	
	QUICK 36 B 37004-00077 (8.518.0003)	2 варианта исполнения: сетевая или аккумуляторная версия - в рабочем состоянии с балкой проходит сквозь стандартные дверные проемы шириной 800 мм - изогнутая всасывающая балка обеспечивает эффективный сбор воды, не оставляя при этом лишней влаги на поверхности - бак для грязной воды легко снимается, возможен слив, например, в раковину - проста в обслуживании - основные изнашивающиеся части заменяются без использования инструмента	360	460	1260	11	13	57	120x43x97	

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина щеток	Ширина всасывающей балки	Макс. производи- тельность	Размер бака с чистой водой	Размер бака с грязной водой	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			мм	мм	м²/ч	л	л	кг	см	
	DART 36 E 37012-00001 (8.581.0001)	• 2 варианта исполнения: сетевая или аккумуляторная версия • съемный бак для грязной воды • индикация уровня в баке для чистой воды • режим ECO для экономии заряда батареи и работы в помещениях с повышенными требованиями к уровню шума (больницы, школы и т.д.) • автоматические установка и снятие щетки • регулируемая по высоте рукоятка • проста в обслуживании – основные изнашивающиеся части заменяются без использования инструмента	360	460	1260	15	16	57	98x47x99	
	DART 36 B 37012-00032 (8.581.0002)	• 2 варианта исполнения: сетевая или аккумуляторная версия • съемный бак для грязной воды • удобный слив за счет растягивающегося шланга • ножная педаль подъема всасывающей балки • система дозирования моющего средства и воды + режим ECO для экономии заряда батареи и работы в помещениях с повышенными требованиями к уровню шума (больницы, школы и т.д.) • автоматические установка и снятие щетки • регулируемая по высоте рукоятка • проста в обслуживании – основные изнашивающиеся части заменяются без использования инструмента	360	460	1260	15	16	46	98x47x99	
	DYNAMIC 45 E 37011-00001 (8.580.0001)	• 2 варианта исполнения: сетевая или аккумуляторная версия • съемный бак для грязной воды • удобный слив за счет растягивающегося шланга • ножная педаль подъема всасывающей балки • система дозирования моющего средства и воды + режим ECO для экономии заряда батареи и работы в помещениях с повышенными требованиями к уровню шума (больницы, школы и т.д.) • автоматические установка и снятие щетки • регулируемая по высоте рукоятка • проста в обслуживании – основные изнашивающиеся части заменяются без использования инструмента	450	540	1600	30	35	66	117x58x78	
	DYNAMIC 45 B 37011-00052 (8.580.0002)	• 2 варианта исполнения: сетевая или аккумуляторная версия • съемный бак для грязной воды • удобный слив за счет растягивающегося шланга • ножная педаль подъема всасывающей балки • система дозирования моющего средства и воды + режим ECO для экономии заряда батареи и работы в помещениях с повышенными требованиями к уровню шума (больницы, школы и т.д.) • автоматические установка и снятие щетки • регулируемая по высоте рукоятка • проста в обслуживании – основные изнашивающиеся части заменяются без использования инструмента	450	540	1600	30	35	53	117x58x78	



Поломоечные машины с пешим сопровождением СРЕДНЕГО КЛАССА предназначены для поддерживающей и генеральной уборки территорий, размер которых не превышает 8000 м². Данный тип оборудования прост в управлении и рассчитан на высокую нагрузку и интенсивную эксплуатацию (т.е. идеально подходит для работы в клининговых компаниях). Тщательно продуманный дизайн и исполнение из высококлассных материалов позволяет использовать эти машины для уборки таких объектов, как: залы небольших аэропортов, выставочных комплексов, торговых центров, гипермаркетов, офисных помещений.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина щетки	Ширина всасывающей балки	Макс. производи- тельность	Размер бака с чистой водой	Размер бака с грязной водой	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ММ	ММ	М²/Ч	Л	Л	КГ	СМ	
	FREE EVO 50 E 37031-00003 (8.527.0003)	2 варианта исполнения: сетевая (E) или аккумуляторная (B/BT) версия - привод хода (версия BT) - металлическая щеточная головка со встроенной защитой от ударов - электромагнитный клапан, предупреждающий утечку моющего раствора - сетчатый фильтр для защиты электромагнитного клапана от крупных частиц грязи - панель управления с системой безопасности, контролирующей присутствие оператора - низкий уровень шума - безинструментальная замена щетки и стяжек	500	800	2000	44	60	95	116x46x98	
	FREE EVO 50 B / BT 37031-00104 / 37031-00105 (8.527.0004 / 8.527.0011)	2 варианта исполнения: сетевая (E) или аккумуляторная (B/BT) версия - привод хода (версия BT) - металлическая щеточная головка со встроенной защитой от ударов - электромагнитный клапан, предупреждающий утечку моющего раствора - сетчатый фильтр для защиты электромагнитного клапана от крупных частиц грязи - панель управления с системой безопасности, контролирующей присутствие оператора - низкий уровень шума - безинструментальная замена щетки и стяжек	500	800	2000	44	60	62	116x51x98	

Поломоечные машины с пешим сопровождением ПРЕМИУМ КЛАССА предназначены для очистки больших по размеру территорий, площадью до 15000 м². Баки повышенной ёмкости, которыми оснащается этот класс оборудования, позволяют максимально использовать ресурсы машины для длительного рабочего цикла: оператор делает меньше остановок для слива отработанного раствора и заполнения бака чистой водой, повышая общую производительность и эффективность расходования заряда аккумуляторной батареи. Поломоечные машины ПРЕМИУМ КЛАССА являются идеальным вариантом для генеральной уборки и мытья полов в больших торговых центрах и административных зданиях, в выставочных и концертных залах, в производственных и складских помещениях.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина щетки	Ширина всасывающей балки	Макс. производи- тельность	Размер бака с чистой водой	Размер бака с грязной водой	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ММ	ММ	М²/Ч	Л	Л	КГ	СМ	
	SCL EASY R 66 BT 37002-00101 (8.516.0415)	- аккумуляторная версия - привод хода - удобная сенсорная панель управления: контроль скорости, индикатор направления движения, индикатор заряда батареи - фильтр воды в баке чистой воды - электромагнитный клапан подачи моющего раствора 2 дисковые щетки - стояночный тормоз - колеса, не оставляющие следов - счетчик мото-часов - удобный доступ к АКБ для замены и/или обслуживания - проста в обслуживании – основные изнашивающиеся части заменяются без использования инструмента	660	800	2970	67	95	93	135x56x102	
	SCL MIDI R 75 BT 37003-00010 (8.517.0105)	- аккумуляторная версия - привод хода - удобная сенсорная панель управления: контроль скорости, индикатор направления движения, индикатор заряда батареи - фильтр воды в баке чистой воды - электромагнитный клапан подачи моющего раствора 2 дисковые щетки - стояночный тормоз - колеса, не оставляющие следов - счетчик мото-часов - удобный доступ к АКБ для замены и/или обслуживания - проста в обслуживании – основные изнашивающиеся части заменяются без использования инструмента	750	900	4275	88	95	150	133x73x117	



Поломоечные машины с местом для оператора КОМПАКТ КЛАССА предназначены для очистки территорий размером до 10000 м². Эти компактные аккумуляторные райдеры способны с легкостью передвигаться в ограниченном пространстве и в то же время обеспечивать комфортную и эффективную работу: благодаря удобному креслу, большой ёмкости баков и общей рабочей ширине дисковых щёток 660 мм. Простой в эксплуатации и характеризующийся непревзойденной надежностью этот тип поломоечных машин применяется в магазинах розничной торговли, на парковках, в производственных и складских помещениях, в различных административных зданиях, таких как: аэропорты, вокзалы, выставочные комплексы и т.д.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина щеток	Ширина всасывающей балки	Макс. производи- тельность	Размер бака с чистой водой	Размер бака с грязной водой	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			мм	мм	м ² /ч	л	л	кг	см	
	COMFORT XXS 66 BT 37010-00052 (8.579.0001)	- самый компактный райдер на рынке: проезжает в стандартный дверной проем - аккумуляторный отсек для установки АКБ повышенной емкости - задний привод позволяет преодолевать пандусы с большим углом наклона - автоматическое отключение щеток и подачи моющего средства при остановке машины - поплавковый клапан, отключающий всасывающую турбину при переполнении бака 2 дисковые щетки - счетчик мото-часов - легкий доступ для технического обслуживания машины и опустошения баков	660	855	3250	80	85	139	123x63x121	

Поломоечные машины с местом для оператора СРЕДНЕГО КЛАССА предназначены для очистки больших территорий размером до 20000 м². Эти компактные аккумуляторные райдеры способны с легкостью передвигаться в ограниченном пространстве и в то же время обеспечивать комфортную и эффективную работу: благодаря удобному креслу, большой ёмкости баков и общей рабочей ширине дисковых щёток (от 750 до 850 мм). Простой в эксплуатации и характеризующийся непревзойденной надежностью этот тип поломоечных машин применяется в больших ритейлерских сетях (гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры), на парковках, в производственных и складских помещениях, в различных административных зданиях, таких как: аэропорты, вокзалы, выставочные комплексы и т.д.

	COMFORT XS-R1 75 ESSENTIAL 37006-00068 (8.574.5001)	- интуитивно понятная панель управления с цифровым дисплеем - передний привод и маленький радиус разворота - автоматическое отключение работы щеток и подачи моющего средства при остановке машины - надёжная механическая система подъёма щёток и всасывающей балки - удобный доступ к основным электрическим компонентам 2 дисковые щетки - счетчик мото-часов	750	900	4750	110	155	184	146x81x138	
	COMFORT XS-R1 85 ESSENTIAL 37006-00070 (8.574.5003)	- интуитивно понятная панель управления с цифровым дисплеем - передний привод и маленький радиус разворота - автоматическое отключение работы щеток и подачи моющего средства при остановке машины - автоматическая система подъёма щёток и всасывающей балки - удобный доступ к основным электрическим компонентам 2 дисковые щетки - счетчик мото-часов	850	1000	5000	110	155	187	146x81x138	
	COMFORT XS-R1 75 UP 37006-00080 (8.574.5101)	- интуитивно понятная панель управления с цифровым дисплеем - передний привод и маленький радиус разворота - автоматическое отключение работы щеток и подачи моющего средства при остановке машины - автоматическая система подъёма щёток и всасывающей балки - удобный доступ к основным электрическим компонентам 2 дисковые щетки - счетчик мото-часов	750	900	4750	110	155	189	146x81x138	
	COMFORT XS-R1 85 UP 37006-00082 (8.574.5103)	- интуитивно понятная панель управления с цифровым дисплеем - передний привод и маленький радиус разворота - автоматическое отключение работы щеток и подачи моющего средства при остановке машины - автоматическая система подъёма щёток и всасывающей балки - удобный доступ к основным электрическим компонентам 2 дисковые щетки - счетчик мото-часов - износостойкие колеса с повышенным сцеплением - проблесковый маячок в стандартной комплектации	850	1000	5000	110	155	195	146x81x138	



Поломоечные машины с местом для оператора ПРЕМИУМ КЛАССА незаменимы для уборки средних и больших по площади территорий до 50000 м². Благодаря широкой всасывающей балке (от 1000 до 1250 мм) и давлению на щетки до 170 кг, эти поломоечные машины способны обеспечить великолепные результаты очистки и сбора грязи в самых сложных условиях эксплуатации. Устойчивость при полной загрузке, независимый привод на каждое из колёс, баки большой ёмкости и продолжительное время автономной работы – это лишь некоторые из положительных характеристик данного типа поломоечных машин.

ФОТО	МОДЕЛЬ (АРТИКУЛ)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина щёток	Ширина всасывающей балки	Макс. производи- тельность	Размер бака с чистой водой	Размер бака с грязной водой	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ММ	ММ	М ² /Ч	Л	Л	КГ	СМ	
	COMFORT S-R 90 37007-00010 (8.575.0010)	• интуитивно понятная панель управления с цифровым дисплеем • передний привод • небольшой радиус разворота • автоматическая система подъёма щёток и всасывающей балки • саморегулируемая высота щёток • антипенное устройство в баке грязной воды • быстросъёмная крышка бака для удобства его мытья и дезинфекции • наклоняемый бак вместе со сливным шлангом служат для полного его опустошения и удаления твёрдых отходов • 2 дисковые щетки • счетчик мото-часов • аккумуляторный отсек для установки АКБ повышенной емкости	900	1000	6200	140	180	264	180x103x150	
	COMFORT S-R 100 37007-00025	• отменная обзорность с места оператора • автоматическая система подъёма щёток и всасывающей балки • саморегулируемая высота щёток • антипенное устройство в баке грязной воды • быстросъёмная крышка бака для удобства его мытья и дезинфекции • передний привод • 2 дисковые щетки • счетчик мото-часов • полиуретановые износостойкие колеса • проблесковый маячок в стандартной комплектации	1000	1000	6500	140	150	300	180x103x150	
	COMFORT M 102 37009-00005 (8.578.0004)	• отменная обзорность с места оператора • автоматическая система подъёма щёток и всасывающей балки • саморегулируемая высота щёток • антипенное устройство в баке грязной воды • быстросъёмная крышка бака для удобства его мытья и дезинфекции • передний привод • 2 дисковые щетки • счетчик мото-часов • полиуретановые износостойкие колеса • проблесковый маячок в стандартной комплектации	900	1000	6200	140	180	264	180x103x150	



Подметальные машины с ручным управлением отличаются тем, что оператор машины движется за оборудованием пешком. Этот тип оборудования активно применяют для уборки относительно небольших территорий (парковки, складские помещения, парковые дорожки и тротуары, придорожные территории кафе, торговых центров и т.д.). Подметальные машины с ручным управлением используются как для уборки мусора в помещении, так и на улице. Для уборки внутри помещения ручные подметальные машины комплектуются электрическими двигателями с питанием от аккумуляторов. Для использования вне помещения на машину возможна установка двигателя внутреннего сгорания (бензинового или дизельного).

SWL 700 ET

Модель

Ширина щетки

 М = Механическая
 Е = Электрическая
 ST = С бензиновым двигателем
 DT = С дизельным двигателем


ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина основной щетки	Рабочая ширина с одной боковой щеткой	Рабочая ширина с двумя боковыми щетками	Емкость контейне- ра для мусора	Макс. производи- тельность	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			мм	мм	мм	л	м²/ч	кг	см	
	BSW 375 ET 39003-00001 (0.064.0001)	• 2 литий-ионных аккумулятора с внешней базой для зарядки • эргономичная ручка складывается при транспортировке или хранении • удобное расположение педали включения, благодаря чему не нужно наклоняться • съемный контейнер для мусора, объемом 2 л • возможность замены щеток без дополнительных инструментов	-	-	375	2	1000	2,8	30x36x70	 
	BSW 950 MF 39001-00029	• большой бак для мусора с системой фильтрации • подъем боковых щеток • регулировка давления прижима основной щетки • две регулируемые боковые щетки • наклонная ручка с регулировкой • прочное переднее поворотное колесо на 360° • ударопрочная рама • оснащена опорами для закрытого вертикального положения	480	-	950	45	3500	25	97x93x128	
	SWL 700 ET 39002-00069 (0.061.0001)	• электрический встряхиватель фильтра • заслонка для крупного мусора • подъем боковой щетки во время остановки машины • регулировка прижима центральной щетки • возможность отключения турбины	510	680	-	45	2620	78	126x63x85	

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина основной щетки	Рабочая ширина с одной боковой щеткой	Рабочая ширина с двумя боковыми щетками	Емкость контейне- ра для мусора	Макс. производи- тельность	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ММ	ММ	ММ	Л	М²/ч	КГ	СМ	
 	SWL 700 ST 39002-00070 (0.061.0002)	• электрический встряхиватель фильтра • заслонка для крупного мусора • подъем боковой щетки во время остановки машины • регулировка прижима центральной щетки • 4-х тактный японский бензиновый двигатель Honda мощностью 4 л.с.	510	680	-	45	2620	77	126x63x85	  
 	SWL 900 ET 39002-00071 (0.061.0003)	• электрический встряхиватель фильтра • заслонка для крупного мусора • подъем боковой щетки во время остановки машины • регулировка прижима центральной щетки • возможность отключения турбины • увеличенная рабочая ширина для большей производительности	710	880	-	55	3700	89	126x83x85	  
 	SWL 900 ST 39002-00072 (0.061.0004)	• электрический встряхиватель фильтра • заслонка для крупного мусора • подъем боковой щетки во время остановки машины • регулировка прижима центральной щетки • увеличенная рабочая ширина для большей производительности • 4-х тактный японский бензиновый двигатель Honda мощностью 4 л.с.	710	880	-	55	3700	97	126x83x85	  



Для уборки значительных по размеру территорий рекомендуется использовать подметальные машины с сиденьем для оператора. Такая конструкция позволяет подметальной машине быстро передвигаться, не утомляя оператора. Данный тип оборудования может эксплуатироваться как в помещении, так и на улице. В зависимости от потребностей клиента, подметальные машины с сиденьем для оператора могут оснащаться электрическим приводом, приводом от бензинового или дизельного двигателя.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Рабочая ширина основной щетки	Рабочая ширина с одной боковой щеткой	Рабочая ширина с двумя боковыми щетками	Емкость контейне- ра для мусора	Макс. производи- тельность	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ММ	ММ	ММ	Л	М²/ч	КГ	СМ	
	SWL R 1000 ET 39002-00074 (0.061.0006)	• 2 типа двигателей: электрический или бензиновый • 2 боковые щетки в базовой комплектации • регулировка прижима центральной щетки • возможность замены щеток без инструментов • подъемная заслонка для крупного мусора • возможность отключения функции всасывания • фильтр большой площади • электрический встряхиватель фильтра • широкий мусоросборник • угол поворота 90° • стояночный тормоз • прочный стальной каркас для работы в тяжелых условиях • регулируемое сиденье оператора • проблесковый маячок и клаксон • электрический стартер (только в бензиновой версии) • индикатор уровня заряда (только в электрической версии)	700	920	1150	90	6200	260	143x91x114	  
 	SWL R 1000 ST 39002-00075 (0.061.0007)	• 2 типа двигателей: электрический или бензиновый • 2 боковые щетки в базовой комплектации • регулировка прижима центральной щетки • возможность замены щеток без инструментов • подъемная заслонка для крупного мусора • возможность отключения функции всасывания • фильтр большой площади • электрический встряхиватель фильтра • широкий мусоросборник • угол поворота 90° • стояночный тормоз • прочный стальной каркас для работы в тяжелых условиях • регулируемое сиденье оператора • проблесковый маячок и клаксон • электрический стартер (только в бензиновой версии) • индикатор уровня заряда (только в электрической версии)	700	920	1150	90	7700	300	143x91x114	  
	SWL R 1100 ET 39002-00036 (0.061.0036)	• 3 типа двигателей: электрический, дизельный или бензиновый • 2 боковые щетки в базовой комплектации • регулировка прижима центральной щетки • возможность замены щеток без инструментов • подъемная заслонка для крупного мусора • возможность отключения функции всасывания • фильтр большой площади • электрический встряхиватель фильтра • широкий мусоросборник • угол поворота 90° • стояночный тормоз • прочный стальной каркас для работы в тяжелых условиях • регулируемое сиденье оператора • проблесковый маячок и клаксон • фронтальное освещение • электрический стартер (только в дизельной версии) • индикатор уровня заряда (только в электрической версии)	800	1050	1300	150	9700	375	160x101x130	  
 	SWL R 1100 DT 39002-00033 (0.061.0033)	• 3 типа двигателей: электрический, дизельный или бензиновый • 2 боковые щетки в базовой комплектации • регулировка прижима центральной щетки • возможность замены щеток без инструментов • подъемная заслонка для крупного мусора • возможность отключения функции всасывания • фильтр большой площади • электрический встряхиватель фильтра • широкий мусоросборник • угол поворота 90° • стояночный тормоз • прочный стальной каркас для работы в тяжелых условиях • регулируемое сиденье оператора • проблесковый маячок и клаксон • фронтальное освещение • электрический стартер (только в дизельной версии) • индикатор уровня заряда (только в электрической версии)	800	1050	1300	150	9700	434	160x101x130	  
  	SWL R 1100 ST 39002-00044 (0.061.0044)	• 3 типа двигателей: электрический, дизельный или бензиновый • 2 боковые щетки в базовой комплектации • регулировка прижима центральной щетки • возможность замены щеток без инструментов • подъемная заслонка для крупного мусора • возможность отключения функции всасывания • фильтр большой площади • электрический встряхиватель фильтра • широкий мусоросборник • угол поворота 90° • стояночный тормоз • прочный стальной каркас для работы в тяжелых условиях • регулируемое сиденье оператора • проблесковый маячок и клаксон • фронтальное освещение • электрический стартер (только в дизельной версии) • индикатор уровня заряда (только в электрической версии)	800	1050	1300	150	9700	434	160x101x130	  



Пылесосы – это вместительные и мощные профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки с очень качественными системами фильтрации, с помощью которых можно не только быстро и эффективно собрать мусор (как крупный, так и мелкий), но и собрать всю разлившуюся жидкость. Применяются эти универсальные аппараты для уборки в офисных помещениях, гостиницах, кафе, ресторанах, образовательных и медицинских учреждениях, ремонтных мастерских, автомойках и т.д.

Windy 265 IF

Количество электродвигателей

Объем бака (л)

F = Фиксированный бак
R = опрокидывающийся бак

P = Пластик
I = Нержавеющая сталь

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разрежение	Макс. производи- тельность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт						
	PRO WORKER EM 40041-00016 (0.052.0019)	• высокоэффективный байпасный электродвигатель • автоматический встряхиватель фильтра • поплавковый клапан • патронный моющийся фильтр • индикатор загрязнения фильтра • HEPA фильтр • розетка для подключения электроинструмента • возможность работы с опасной пылью класса M	1	1,4	240	70	30	11	51x36x56	
	WINDY 120 IF 40008-00001 (8.249.0001)	• бак из нержавеющей стали • высокоэффективный байпасный электродвигатель • поплавковый клапан • металлические закрывающие замки	1	1,4	240	65	20	8	35x35x66	
	WINDY 130 IF 40008-00018 (8.250.0001)	• бак из нержавеющей стали • высокоэффективный байпасный электродвигатель • поплавковый клапан • моющийся патронный фильтр • металлические закрывающие замки • эргономичная рукоятка для перемещения пылесоса	1	1,4	240	65	30	8,5	37x37x71	
	WINDY 265 PF 40018-00005 (8.239.0008)	• бак из ударопрочного пластика • 2 высокоэффективных байпасных электродвигателя • система очистки фильтра • поплавковый клапан • металлические закрывающие замки • эргономичная рукоятка для перемещения пылесоса	2	2,4	220	130	65	13	44x46x96	

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разрежение	Макс. производи- тельность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт				кг		
	WINDY 265 IF 40018-00001 (8.239.0001)	• бак из нержавеющей стали • 2 высокоэффективных байпасных электродвигателя • система очистки фильтра • поплавковый клапан • металлические закрывающие замки • эргономичная рукоятка для перемещения пылесоса	2	2,4	220	130	65	14,5	44x46x96	
	WINDY 365 IR 40020-00001 (8.240.0001)	• бак из нержавеющей стали • 3 высокоэффективных байпасных электродвигателя • система очистки фильтра • поплавковый клапан • функция опрокидывания бака • металлические закрывающие замки • эргономичная рукоятка для перемещения пылесоса	3	3,6	220	195	65	20	62x51x100	
	WINDY 378 PF 40021-00006 (8.256.0002)	• бак из ударопрочного пластика • 3 высокоэффективных байпасных электродвигателя • система очистки фильтра • поплавковый клапан • металлические закрывающие замки • эргономичная рукоятка для перемещения пылесоса	3	3,6	220	195	78	23,5	62x51x99	
	WINDY 378 IR 40021-00001 (8.248.0001)	• бак из нержавеющей стали • 3 высокоэффективных байпасных электродвигателя • система очистки фильтра • поплавковый клапан • функция опрокидывания бака • металлические закрывающие замки • эргономичная рукоятка для перемещения пылесоса	3	3,6	220	195	78	26	62x51x99	



Пылесосы серии HEAVY DUTY - это мощное высокопроизводительное уборочное оборудование с повышенным моторесурсом для решения задач любой сложности. Профессиональные пылесосы этой серии применяются на предприятиях ремесленной (например, мастерские) и промышленной сферы, при проведении строительных и отделочных работ, на предприятиях торговли, автосервиса, а также в металлообрабатывающей, химической и фармацевтической промышленности. Также этот класс пылесосов удобно использовать в гаражах, на мойках, для уборки производственных помещений и складов.

Domus IF

F = Фиксированный бак
R = Опрокидывающийся бак

P = Пластик
I = Нержавеющая сталь

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разрежение мбар	Макс. производи- тельность л/с	Объем бака л	Вес кг	Габариты см	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт						
	ZEUS IF 40007-00001 (8.215.0501)	• бак из нержавеющей стали • тихий двухстадийный байпасный электродвигатель • поплавковый обратный клапан для защиты от переполнения • защита от статического электричества • шланг для удобного и быстрого слива грязной воды из бака • металлические закрывающие замки	1	1,4	216	53	50	16,5	62x51x85	
	DOMUS IF 40005-00023 (8.216.0502)	• бак из нержавеющей стали • 2 тихих двухстадийных байпасных электродвигателя • поплавковый обратный клапан для защиты от переполнения • защита от статического электричества • шланг для удобного и быстрого слива грязной воды из бака • металлические закрывающие замки	2	2,4	220	108	78	28	62x51x85	
	DOMUS PR 40005-00009 (8.213.0509)	• бак из ударопрочного пластика • 2 тихих двухстадийных байпасных электродвигателя • поплавковый обратный клапан для защиты от переполнения • защита от статического электричества • функция опрокидывания бака • металлические закрывающие замки	2	2,4	220	108	78	28,5	62x51x99	

Индустриальные пылесосы отличаются высокой мощностью, отличной производительностью и непревзойденной надежностью даже при продолжительной непрерывной эксплуатации. Высокое разрежение всасывания на насадке и большой воздушный поток позволяют такому пылесосу успешно собирать даже тяжелые фракции, такие как гравий, осколки стекла, обрезки металла и т.д. Индустриальные пылесосы позволяют убирать крупные твердые частицы, мельчайшую пыль, а также большие объемы жидкости в течение длительного времени и без очистки фильтра, причем в любой производственной среде: авиастроение, судостроение, металлообрабатывающая промышленность, агропромышленность и сельское хозяйство, химическая и фармацевтическая промышленность, строительство, промышленная уборка и клининг.

S = Универсальный мотор

D = Индукционный мотор

M = Однофазный

T = Трехфазный

X = Нержавеющая сталь

Объем бака

x 100 = 3600 Вт

SMX 80 3-36 S

Встряхиватель фильтра

Количество моторов

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродагателей	Макс. мощность	Разрежение	Макс. производи- тельность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт						
	SMX-R 80 3-36S DS 40033-00003 (8.264.0003)	• бак из нержавеющей стали • 3 тихих двухстадийных мотора 380V • ручной встряхиватель фильтра • поплавковый обратный клапан • сливной шланг для опустошения бака • металлические закрывающие замки • поворотные колеса со стояночными тормозами • дренажная система	3	3,6	240	162	80	45	68x58x130	
	SMV 100 3-36 SAH 40039-00007 (0.044.0301)	• предусматривает работу с пылью класса H • металлический бак на колесах с порошковой окраской с индикатором уровня заполнения и системой быстрого отсоединения • 3 тихих двухстадийных мотора 380V • 3 картриджных фильтра HEPA (H14) для сбора вредной пыли • автоматическая очистка фильтров для непрерывной работы • вихревой префильтр • съемный блок моторов для легкого доступа к фильтрам • поворотные колеса со стояночными тормозами	3	3,6	240	142	100	59	60x80x147	
	DMX-R 80 1-22 40034-00001 (8.265.0001)	• бак из нержавеющей стали • индукционный мотор 220V • поплавковый обратный клапан • ручной встряхиватель фильтра • защита от статического электричества • сливной шланг для опустошения бака • поворотные колеса со стояночными тормозами	1	2,2	250	97	80	70	47x71x115	
	DTX-R 80 1-30 40034-00002 (8.265.0002)	• бак из нержавеющей стали • индукционный мотор 380V • поплавковый обратный клапан • ручной встряхиватель фильтра • защита от статического электричества • сливной шланг для опустошения бака • поворотные колеса со стояночными тормозами	1	3,0	320	97	80	70	47x71x115	

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разрежение	Макс. производи- тельность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт	мбар	л/с	л	кг	см	
	DTV100 1-30 SL 40040-00052 (0.045.0301)	• предусматривает работу с пылью класса L • металлический бак на колесах с порошковой окраской с индикатором уровня заполнения и системой быстрого отсоединения • индукционный мотор 220V • полиэстровый фильтр площадью 2 кв.м. • ручной встряхиватель фильтра • съемный блок турбины для легкого доступа к фильтру • поворотные колеса со стояночными тормозами	1	3,0	320	89	100	102	80x60x171	
	DTV100 1-30 OIL 40040-00053 (0.045.0302)	• специализированный пылесос для сбора смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) • металлический бак на колесах с порошковой окраской с индикатором уровня заполнения и системой быстрого отсоединения • индукционный мотор 380V • погружной электрический насос из нержавеющей стали AISI 304 для автоматической откачки собранной жидкости • моющийся нейлоновый фильтр • ручной встряхиватель фильтра • съемный блок турбины для легкого доступа к фильтру • поворотные колеса со стояночными тормозами	1	3,0	320	89	100	110	80x60x171	
	DTX100 1-26 SM EX 2-22 40040-00054 (0.045.0303)	• взрывобезопасный пылесос для работы в зоне 22 • предусматривает работу с пылью класса M • бак из нержавеющей стали AISI 304 на колесах с индикатором уровня заполнения и системой быстрого отсоединения • индукционный мотор 380V • антистатический фильтр площадью 2 кв.м. из нетканого полиэфирного материала • ручной встряхиватель фильтра • съемный блок турбины для легкого доступа к фильтру • поворотные колеса со стояночными тормозами	1	2,6	320	89	100	102	80x60x171	
	DTV100 1-55 SL 40040-00055 (0.045.0304)	• предусматривает работу с пылью класса L • металлический бак на колесах с порошковой окраской с индикатором уровня заполнения и системой быстрого отсоединения • индукционный мотор 380 V • полиэстровый фильтр площадью 2 кв.м. • ручной встряхиватель фильтра • съемный блок турбины для легкого доступа к фильтру • поворотные колеса со стояночными тормозами	1	5,5	320	156	100	140	100x60x140	



Помещения офисов, ресторанов, номеров отелей, медицинских и производственных учреждений требуют проведения ежедневной уборки. Для того чтобы уборка была эффективной, начинать следует с сухой уборки, которая направлена на удаление земли, пыли, шерсти животных и других загрязнений. На больших площадях для этой цели используют профессиональный пылесос для сухой уборки, который отличается мощной силой всасывания, энергоэффективностью и низким уровнем шума.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разрежение	Макс. производи- тельность	Объем бака	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт				кг		
	SILENT 40025-00001 (8.246.0001)	• тихий одностадийный мотор с увеличенным ресурсом эксплуатации и хорошим показателем энергоэффективности • низкий уровень шума в активном режиме • многоразовый тканевый фильтр для защиты мотора от пыли	1	0,8	240	44	12	6,8	39x39x42	
 	WHISPER 40006-00004 (8.214.0601)	• тихий одностадийный мотор • мощная сила всасывания • вместительный бак для мусора • индикатор заполнения мешка • ячейки для хранения аксессуаров на корпусе • возможность установки HEPA фильтра (доп. опция)	1	0,8	240	44	15	8,5	47x34x36	



Профессиональные моющие пылесосы LAVOR Professional - эффективный инструмент для решения задач по генеральной уборке текстильных покрытий. Эффективные насосы позволяют впрыскивать небольшое количество моющего раствора вглубь текстильного покрытия, не переувлажняя его. Мощные всасывающие турбины с высоким разрежением удаляют из ковров, мягкой мебели, различной обивки (в т.ч. автомобильной) максимум грязи. Следует отметить, что в базовую комплектацию моющих пылесосов LAVOR Professional уже входят все необходимые для работы принадлежности.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разрежение	Макс. производи- тельность	Объем бака для моющ. раствора	Объем бака для грязной воды	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт	мбар	л/с	л	л	кг	см	
	HYDRUS 40003-00009 НОВИНКА	• бак из ударопрочного пластика • металлические закрывающие замки • мощный и одновременно тихий одностадийный двигатель с системой охлаждения байпас • технология "HIGH SPEED" гарантирует большую мощность всасывания • поплавковый клапан • защита от статического электричества • удобное расположение устройства для подачи моющего средства на рукоятке • антипенное устройство	1	1,4	270	70	2	20	9,5	40x39x64	
	JUPITER 40038-00001 (0.065.0001)	• бак из ударопрочного пластика • функции распыления и всасывания с отдельными выключателями • активация распыления находится непосредственно на рукоятке • отдельные баки чистой и грязной воды под прозрачной крышкой • отдельный бачок для пеногасителя – максимальная защита турбины	1	1,1	230	50	6,5	6,5	13	55x35x63,5	
	APOLLO IF 40010-00001 (8.220.0501)	• бак из нержавеющей стали • основание сделано из ударопрочного пластика • тихий двухстадийный байпасный электродвигатель • поплавковый клапан • сливной шланг • внешний резервуар для химии • металлические замки бака	1	1,4	216	53	11	50	22	62x51x85	

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разрежение мбар	Макс. производи- тельность л/с	Объем бака для моющ. раствора л	Объем бака для грязной воды л	Вес кг	Габариты см	КОМПЛЕКТАЦИЯ
				кВт							
	SOLARIS IF 40011-00002 (8.221.0508)	• бак из нержавеющей стали • основание сделано из ударопрочного пластика • 2 тихих двухстадийных байпасных электродвигателя • поплавковый клапан • сливной шланг • внешний резервуар для химии • металлические замки бака	2	2,4	220	108	25	78	33	62x51x96	
	COSTELLATION IR 40011-00008 (8.221.0518)	• бак из нержавеющей стали • основание сделано из ударопрочного пластика • 2 тихих двухстадийных байпасных электродвигателя • поплавковый клапан • внешний резервуар для химии • съемный бак • металлические замки бака	2	2,4	220	108	11	78	35,5	62x51x99	
	WINDY IE FOAM 8.239.0017	• бак из нержавеющей стали • основание сделано из ударопрочного пластика • 2 высокоэффективных байпасных электродвигателя • поплавковый клапан • внешний резервуар для химии • моющийся картриджный фильтр • пенный эжектор (требуется сжатый воздух) • металлические замки бака	2	2,4	220	130	12	65	24	44x46x96	



Парогенераторы КОМПАКТ КЛАССА представлены как классическими моделями пароочистителей, так и моделями с функцией всасывания. Парогенераторы с функцией всасывания позволяют не только производить дезинфекцию с помощью пара различных поверхностей (керамику, мрамор, стекло, древесину, линолеум, нержавеющую сталь, ковровые покрытия, мягкую мебель), но и быстро собирать мусор и/или разлитую жидкость. Следует отметить, что обработка паром не только убивает вредные бактерии, но и предотвращает аллергию. Такие многофункциональные аппараты идеально подходят для использования в офисах, кафе и ресторанах, а также в поликлиниках, больницах, оздоровительных центрах и на пищевых производствах.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Мощность бойлера	Макс. давление	Макс. производи- тельность пара	Макс. температура	Время нагрева	Объем бака для воды	Объем бака для моющего раствора	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			кВт	бар	кг/ч	С°	мин.	л	л	кг	см	
	GV KONE 45001-00005 (8.404.0051)	- корпус из ударопрочного пластика - крышка бойлера с блокировкой от открывания во время нагрева - панель с индикаторами - регулятор подачи пара - термометр	2,3	4	2,6	143	10	2,4	-	8	47X33X35	
	GV EGON VAC 4.1 PLUS 45002-00003 (8.406.0017)	- мультифункциональный паропылесос - 2 в 1: парогенератор и пылесос с водяным фильтром - бойлер из нержавеющей стали - возможность постоянного пополнения бойлера - индикатор готовности к работе - индикатор недостаточного уровня воды - регулятор подачи пара 4-х уровневая система фильтрации	1,9	5	2,3	152	2	1,2	-	14	55X40X50	
	GV ETNA-R 5.1 FR 45004-00037 (8.451.1210) GV ETNA-R 5.1 45004-00033 (8.451.1201)	- мультифункциональный паропылесос - 4 в 1: парогенератор, пылесос сухой чистки, пылеводосос, ковровый экстрактор - корпус и бойлер из нержавеющей стали - индикатор готовности к работе - индикатор недостаточного уровня воды - заполнение бойлера и подача моющего средства из внешней съемной емкости - регулятор подачи пара - включение пылесоса на общей панели управления (для GV Etna 4.1 FR) или с ручки на шланге (для GV Etna 4.1)	3,0	7	3,25	165	4	5	5	42,5	75X60X103	
	GV ETNA 5.1 FOAM 45004-00036 (8.451.1208)	- мультифункциональный паропылесос - 5 в 1: парогенератор, пылесос сухой чистки, пылеводосос, ковровый экстрактор, пеногенератор - корпус и бойлер из нержавеющей стали - индикатор готовности пара - индикатор недостаточного уровня воды - заполнение бойлера и подача моющего средства из внешней съемной емкости - регулятор подачи пара - возможность очистки паром вместе с горячей водой	3,0	7	3,25	165	4	5	5	42,5	75X60X103	



Парогенераторы СРЕДНЕГО КЛАССА - это мощные аппараты профессионального назначения, производящие насыщенный пар. Данный тип оборудования эффективно удаляет грязь и дезинфицирует любые поверхности, причем без использования специальных дезинфицирующих средств. Модели данного класса активно используются в пищевой промышленности (в т.ч. на молочных фермах и мясоперерабатывающих комбинатах, в пекарнях и кондитерских, в фармацевтических компаниях, на машиностроительных заводах и т.д.).

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Мощность бойлера	Макс. давление	Макс. производи- тельность пара	Макс. температура	Время нагрева	Объем бака для воды	Объем бака для моющего раствора	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			кВт	бар	кг/ч	С°	мин.	л	л	кг	см	
	GV KATLA 45006-00001 (8.453.0001)	- корпус и бойлер из нержавеющей стали - индикатор готовности к работе - индикатор низкого уровня воды - регулятор пара - клапан избыточного давления - заполнение бойлера из внешней емкости - выпускная заслонка для полного опустошения бойлера - химическая чистка паром при использовании моющего средства - корзина для аксессуаров	3,3	9	4,62	175	7	5	5	31	75x60x70	
	GV 3.3 T PLUS 45003-00010 (8.450.0010)	- корпус и бойлер из нержавеющей стали - индикатор готовности к работе - индикатор недостаточного уровня воды - регулятор пара - клапан избыточного давления - манометр - выпускная заслонка для полного опустошения бойлера - заполнение бойлера из внешней емкости - подача моющего средства из внешней съемной емкости - возможность очистки паром вместе с горячей водой	3,3	9	4,6	175	7	5	5	37	59,5x43,5x65	
	GV 8 T PLUS 45010-00001 (8.458.0001)	- корпус и бойлер из нержавеющей стали - индикатор готовности к работе - индикатор недостаточного уровня воды - регулятор пара - клапан избыточного давления - манометр - выпускная заслонка для полного опустошения бойлера - заполнение бойлера из внешней емкости - подача моющего средства из внешней съемной емкости - возможность очистки паром вместе с горячей водой	8,0	9	13,5	175	6	10	5	40	59,5x43,5x65	



ПРОМЫШЛЕННЫЕ парогенераторы представляют собой мощные высокопроизводительные устройства повышенной надежности, которые применяются для удаления масляных, жировых и других подобных загрязнений. Используют этот тип оборудования на больших площадях и/или в труднодоступных местах в масштабах крупных промышленных объектов. Основные области применения - пищевая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, машиностроение и т.д.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Мощность бойлера	Макс. давление	Макс. производи- тельность пара	Макс. температура	Время нагрева	Объем бака для воды	Объем бака для моющего раствора	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			кВт	бар	кг/ч	С°	мин.	л	л	кг	см	
	GV VESUVIO 10 45005-00010 (8.452.0010)	• корпус и бойлер из нержавеющей стали • индикатор готовности к работе • индикатор недостаточного уровня воды • клапан избыточного давления • манометр давления • выпускная заслонка для полного опустошения бойлера • заполнение бойлера из отдельной внутренней емкости объемом 25 л • регулировка температуры на цифровом дисплее • возможность очистки паром вместе с горячей водой	10	10	14,8	180	7	25	5	134	130x78x108	
	GV VESUVIO 21 45005-00030 (8.452.0030)	• корпус и бойлер из нержавеющей стали • индикатор готовности к работе • индикатор недостаточного уровня воды • клапан избыточного давления • манометр давления • выпускная заслонка для полного опустошения бойлера • заполнение бойлера из отдельной внутренней емкости объемом 25 л • регулировка температуры на цифровом дисплее • возможность очистки паром вместе с горячей водой	21,0	10	31	180	7	25	5	134	130x78x108	
	GV VESUVIO 30 45005-00001 (8.452.0001)	• корпус и бойлер из нержавеющей стали • индикатор готовности к работе • индикатор недостаточного уровня воды • клапан избыточного давления • манометр давления • выпускная заслонка для полного опустошения бойлера • заполнение бойлера из отдельной внутренней емкости объемом 25 л • регулировка температуры на цифровом дисплее • возможность очистки паром вместе с горячей водой	30,0	10	44,5	180	7	25	5	134	130x78x108	



Главное преимущество парогенераторов с дизельным нагревом заключается в том, что они автономны и способны работать не только в помещениях, но и в условиях улицы (где нет энергосети). Использование дизельного топлива как горючего делает дизельные парогенераторы выгодными с экономической точки зрения - эти профессиональные агрегаты потребляют всего 350 Вт. Они идеальны для выездной мойки и чистки производственных помещений, цехов, станков и автомобилей.

ФОТО	МОДЕЛЬ (Артикул)	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Мощность бойлера	Макс. давление	Макс. производи- тельность пара	Макс. температура	Время нагрева	Объем бака для воды	Объем бака для моющего раствора	Вес	Габариты	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			кВт	бар	кг/ч	С°	мин.	л	л	кг	см	
	METIS 45009-00001 (8.457.0001)	- дизельная горелка для нагрева бойлера - непрерывное заполнение бойлера - регулировка температуры на цифровом дисплее - манометр - индикатор недостаточного уровня топлива - возможность подключения к водопроводу - возможность работы одновременно сразу двух операторов	0,35	10	90	178	5	18	18	110	113x71x111	
	KOLUMBO 45013-00001 (8.628.0006) KOLUMBO 2 WAY 45013-00012 (8.628.0017) KOLUMBO CORDLESS 45013-00020 (8.628.0025)	- дизельная горелка для нагрева бойлера - непрерывное заполнение бойлера - регулировка температуры на цифровом дисплее - манометр - индикатор недостаточного уровня топлива - возможность подключения к водопроводу - возможность работы одновременно сразу двух операторов + 2 комплекта пистолетов в стандартной комплектации (KOLUMBO 2 WAY) - полностью автономная аккумуляторная версия (АКБ и З/У входит в стандартную комплектацию), не требующая подключения к электросети (KOLUMBO CORDLESS)	0,35	10	90	178	5	25	25	140	130x78x108	
	GRAFFITI WASTER 45013-00022 (8.628.0027) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ	2 в 1: парогенератор + пескоструйная очистка - полностью автономная аккумуляторная версия (АКБ и З/У входит в стандартную комплектацию), не требующая подключения к электросети - дизельная горелка для нагрева бойлера - непрерывное заполнение бойлера - выпускная заслонка для полного опустошения бойлера - индикатор температуры - регулировка температуры на цифровом дисплее - манометр - индикатор недостаточного уровня топлива - предохранительный клапан - возможность очистки паром вместе с подачей абразива	0,35	10	90	178	5	25	25	166	130x78x108	

